

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

RUBRIEK 1 – IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

1.1. Productidentificatie:

Productnaam: SMART LASHES XD RAPID

UFI H6S2-Y0GX-Q005-XXP4

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en niet-aanbevolen toepassingen:

Professionele lijm voor wimperextensions.

Het product is uitsluitend bedoeld voor professioneel cosmetisch gebruik.

Dit product is gecertificeerd als cosmetisch product bedoeld voor het aanbrengen van valse wimpers. De veiligheid is beoordeeld door een professional in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften en wordt als veilig beschouwd bij correct gebruik en aanbevolen. Deze classificatie is gebaseerd op de wetgeving inzake chemische stoffen en vormt geen automatisch gezondheidsrisico voor de gebruiker.

1.3. Invoer:

Intersmart, s.r.o., Nekvasilova 692/27, 186 00, Praag 8.

Contactgegevens: info@smartlashes.eu +420 227 272 400

Osoba odpovědná: Oleksiy Denysov

Land van herkomst: Korea

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Intersmart, s.r.o., Oleksiy Denysov +420 775 900 674.

SECTIE 2 – IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

2.1. Indeling van de stof of het mengsel in Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Het mengsel is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Huid Irrit. 2, H315 – Irriterend voor de huid.

Oog Irrit. 2, H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Resp. Sens. 1, H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Huid Sens. 1, H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3, H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende informatie over gevaren:

EUH202 – Cyanoacrylaat. Gevaar. Het lijmt huid en oogleden in enkele seconden aan elkaar.

2.2. Etiketten

Pictogram:

GHS07 – irriterend		GHS08 – Gezondheidsrisico's	
--------------------	--	-----------------------------	--

Signaalwoord:

Gevaar

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

- **H315** – Irriterend voor de huid.
- **H317** – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **H319** – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **H334** – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- **H335** – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **EUH202** – Cyanoacrylaat. Gevaar. Het lijmt huid en oogleden in enkele seconden aan elkaar.

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen):

- **P102** – Buiten bereik van kinderen houden.
- **P261** – Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/aërosolen vermijden.
- **P271** – Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- **P280** – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/veiligheidsbril/gelaatsscherm.
- **P302+P352** – Bij contact met de huid: wassen met veel water.
- **P304+P340** – Bij inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een houding houden die gemakkelijk te ademen is.

- **P305+P351+P338** – Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als ze zijn aangebracht, en kan gemakkelijk worden verwijderd. Ga door met spoelen.
- **P332+P313** – Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- **P333+P313** – Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.
- **P337+P313** – Als de oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen.
- **P403+P233** – Bewaar op een goed geventileerde plaats. Houd de container goed gesloten.

2.3. Andere gevaren

Het product kan sensibilisatie veroorzaken – zowel op de huid als bij inademing. Snel hardende stof. Een gevaarlijke reactie kan optreden bij contact met water of vocht.

Inademing: De dampen kunnen hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de neus, keel en longen veroorzaken.

Ogen: Contact kan ernstige oogirritatie veroorzaken.

Huid: Contact van de huidplak met de huid kan lichte irritatie veroorzaken.

Inslikken: Kan pijn, misselijkheid, braken, hevige buikpijn en diarree veroorzaken.

Ethyl-2-cyanoacrylaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De concentratie van deze stof in het product is van invloed op de indeling van het hele mengsel. Toxiciteit van lijmen op basis van cyanoacrylaat komt vaker voor bij een lage luchtvochtigheid en slechte ventilatie. Toepassing in geventileerde ruimtes met voldoende vochtigheid wordt aanbevolen om blootstelling aan vluchtige componenten te minimaliseren.

RUBRIEK 3 – INFORMATIE OVER SAMENSTELLING/INGREDIËNT

Mengsels

Dit mengsel bevat de volgende gevaarlijke ingrediënten:

Naam van de stof	CAS-nummer	Inhoud (%)	Classificatie volgens CLP
ETHYL 2-CYANOACRYLATE	7085-85-0	< 92%	Huidirritatie. 2, H315; Irritatie van de ogen. 2, H319; STOT SE 3, H335
2-ETHOXYETHYL 2-CYANOACRYLATE	21982-43-4	< 8%	Huidirritatie. 2, H315; Huid Sens. 1, H317; Oog irritatie. 2, H319
PHTHALIC ANHYDRIDE	85-44-9	> 1%	Acute Tox. 4, H302; Huid Irrit. 2, H315; Oog Dam. 1, H318; Resp. Sens. 1, H334; Huid Sens. 1, H317
CARBON BLACK (CI 77266)	1333-86-4	> 1%	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens CLP

De exacte concentraties van de afzonderlijke componenten worden niet vermeld om redenen van bescherming van bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). De aangegeven concentratiebereiken zorgen voor een toereikende beoordeling van de gevaren van het mengsel.

RUBRIEK 4: Instructies voor eerste hulp

4.1 Beschrijving van eerste hulp

Bij inademing:

Verplaats de getroffen persoon naar de frisse lucht en zorg voor een rustige en comfortabele ademhaling. In geval van aanhoudende problemen, medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid:

Was het getroffen gebied met veel water en zeep. Forceer de lijm niet. Raadpleeg in geval van huidirritatie of huiduitslag een arts.

In geval van oogcontact:

Spoel de ogen onmiddellijk en voorzichtig met veel water gedurende een paar minuten. Als de getroffen persoon contactlenzen draagt en deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd, verwijder deze dan en ga verder met spoelen. Raadpleeg bij aanhoudende irritatie een arts.

Swallowed:

Wek geen braken op. Spoel je mond met water. In geval van aanhoudende problemen, medische hulp inroepen.

4.2 De belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Het inademen van de dampen kan hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de neus, keel en luchtwegen veroorzaken. Bij gevoelige mensen kan het **bij inademing een allergische reactie veroorzaken** (hoesten, kortademigheid). Contact met de huid kan irritatie of een allergische reactie veroorzaken. Oogcontact kan ernstige irritatie of schade veroorzaken. Bij inslikken kunnen buikpijn, misselijkheid en braken optreden.

4.3. Richtsnoeren voor onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling

In het geval van een allergische reactie of ernstige symptomen (ademhalingsmoeilijkheden, ernstige irritatie) is onmiddellijke medische behandeling vereist. Het is raadzaam om de arts te informeren over de samenstelling van het product (bijv. ethyl-2-cyanoacrylaat).

RUBRIEK 5: Brandblusmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Alcoholbestendig schuim, kooldioxide (CO₂), poederblusmiddel of waterspray (nevel).

Ongeschikte blusmiddelen:

Een waterstroom onder hoge druk – kan de brandende vloeistof verspreiden.

5.2. Specifieke gevaren van de stof of het mengsel

Bij een brand kunnen irriterende, giftige of brandbare dampen vrijkomen, waaronder koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO₂). Het product bevat cyanoacrylaat, dat bij verhitting rook kan afgeven met acryldampen en andere irriterende of sensibiliserende ingrediënten.

5.3 Instructies voor brandweerlieden

Draag een isolatieademhalingsapparaat en chemicaliënbestendige beschermende kleding. Vermijd verontreiniging van water en grond met blusmiddelen. Koel de verpakking bloot aan vuur met waternevel op voldoende afstand.

Adem geen gasen, rook of dampen van het brandende product in.

RUBRIEK 6: Maatregelen in geval van accidentele introductie van een stof

6.1 Persoonlijke beschermingsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor niet-ingewijde medewerkers:

Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd contact met huid, ogen en het inademen van dampen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril). Vermijd statische elektriciteit en vonken.

Voor insider-personeel:

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met sectie 8 van het veiligheidsinformatieblad. Voorkom de verspreiding van dampen naar de omgeving en zorg voor veilige omstandigheden voor tussenkomende personen.

6.2 Maatregelen ter bescherming van het milieu

Vermijd lekkage in riolen, waterwegen of grond. Informeer in geval van een groot lek de bevoegde autoriteiten. Verminder en ontsmet vervuilde gebieden volgens de geldende regelgeving.

6.3. Methoden en materialen voor het beheersen en reinigen van lekkages

Bedek de gemorste stof met absorberend materiaal (bijv. vermiculiet, zand, bindmiddelgranulaat), verzamel en bewaar het zorgvuldig in een geschikte afsluitbare container voor verwijdering volgens sectie 13. Maak het gebied grondig schoon. Zorg voor voldoende ventilatie totdat de dampresten volledig zijn verdampt.

Voorkom de verspreiding van dampen door gebruik te maken van een afgesloten ruimte of ventilatie.

6.4 Link naar andere secties

Voor details over persoonlijke beschermingsmiddelen, zie hoofdstuk 8. Instructies voor het afvoeren, zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Behandeling en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor voorzorgsmaatregelen

Vermijd contact met huid en ogen en adem geen dampen in. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes of met lokale afzuiging.

Bij gebruik van de producten moet de relatieve luchtvochtigheid in de kamer worden verhoogd tot minimaal 50-60%. Vermijd het opwekken van statische elektriciteit.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u het product bedient. Niet gebruiken in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen – het product is ontvlambaar.

Aanvullende informatie:

Ethylcyanoacrylaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Een hoger aantal toxiciteitsgevallen van cyanoacrylaatlijmen (KL) wordt in verband gebracht met een lage luchtvochtigheid en onvoldoende ventilatie. Aangenomen wordt dat een hoger vochtgehalte polymerisatie van KL-vrije monomeren induceert, waardoor hun vluchtigheid wordt verminderd.

Om deze reden is het essentieel om het product aan te brengen in een goed geventileerde ruimte met voldoende luchtvochtigheid.

7.2. Voorwaarden voor de veilige opslag van stoffen en mengsels, met inbegrip van onverenigbare stoffen en mengsels

Bewaar in goed gesloten containers op een koele, droge, goed geventileerde plaats.

Verwijderd houden van direct zonlicht, warmtebronnen, vonken en open vuur.

Opslagtemperatuur: aanbevolen tussen 2 °C en 10 °C.

Vermijd contact met water, alkaliën, alcoholen en sterke oxidatiemiddelen.

Niet bewaren in de buurt van voedsel, dranken, diervoeder of farmaceutische producten.

Buiten bereik van kinderen houden en ontoegankelijk voor onbevoegden.

Bewaar in de originele verpakking om stolling of ongewenste polymerisatie te voorkomen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Lijm ontworpen voor professioneel gebruik in wimperextensions.

RUBRIEK 8: Blootstellingsbeheersing / persoonlijke beschermingsmiddelen

8.1 Controle parameters

Blootstellingslimieten in de werklucht (regeringsbesluit nr. 361/2007 Coll., zoals gewijzigd):

Naam van de stof	CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)	Notitie
ETHYL 2-CYANOACRYLATE	7085-85-0	1,0	2,0	Prikkelbaar
2-ETHOXYETHYL 2-CYANOACRYLATE	21982-43-4	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Cyanoacrylaat derivaat
PHTHALIC ANHYDRIDE	85-44-9	1,0	4,0	Inhalatie allergeen
CARBON BLACK (CI 77266)	1333-86-4	3,5	7,0	Produceert geen stof

PEL = toelaatbare blootstellingslimiet, NPK-P = toegestane maximale concentratie

8.2. Beperking van de blootstelling

Passende technische inspecties

Zorg voor voldoende ventilatie, vooral bij het hanteren van grotere hoeveelheden of in een afgesloten ruimte. Gebruik lokale afzuiging of algemene ventilatie. Voorkom dat dampen zich ophopen.

Oog-/gelaatsbescherming

Draag een veiligheidsbril of een beschermend schild als er een risico op contact met de ogen bestaat.

Handbescherming

Draag geschikte chemisch bestendige beschermende handschoenen (bijv. nitril). De doorbraaktijd en het juiste type handschoenen zijn afhankelijk van de specifieke gebruiksomstandigheden.

Bescherming van de huid

Draag beschermende kleding met lange mouwen. Trek vuile kleding onmiddellijk uit en was deze voor hergebruik.

Ademhalingsbescherming

Als er onvoldoende ventilatie is of als de blootstellingslimieten worden overschreden, gebruik dan een gasmasker met een anti-organisch dampfilter (bijv. type A). Voor kortstondige blootstelling kan ook een halfgelaatsmasker met een A1-filter worden gebruikt.

Thermische gevaren

Het product wordt niet gebruikt bij hoge temperaturen, maar het kan bij verhitting irriterende dampen afgeven. Neem voorzorgsmaatregelen tijdens het werken.

8.3. Beperking van de blootstelling aan het milieu

Vermijd lekkage in riolering, grond en waterwegen. Zorg voor een veilige behandeling en verwijdering van productresten volgens hoofdstuk 13.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Beschrijving
Staat van de materie	Vloeistof
Kleur	Zwart
Stank	Typisch voor cyanoacrylaatlijm
Geur drempel	Niet gespecificeerd
Ph	Niet van toepassing (niet-waterig mengsel)
Smelt- / vriespunt	Niet gespecificeerd

Eigenschap	Beschrijving
Beginkookpunt en kooktraject	> 150 °C
Vlampunt	Ca. 87 °C
Verdampingssnelheid	Niet gespecificeerd
Brandbaarheid	Ontvlambare vloeistof
Explosieve limieten	Beneden: ca. 2,0 % vol / Boven: ca. 12,5 % vol (schatting)
Dampdruk	< 0,2 mmHg bij 25 °C
Dampdichtheid	> 1 (lucht = 1)
Relatieve dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water. Het kan gedeeltelijk reageren met water.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Geschat als laag op basis van de polariteit van de componenten.
Temperatuur voor zelfontbranding	Niet gespecificeerd
Ontledingstemperatuur	> 200 °C
Viscositeit	2–3 mPa·s bij 25 °C (afhankelijk van samenstelling en temperatuur)
Explosieve eigenschappen	Niet als explosief beschouwd
Oxiderende eigenschappen	Niet beschouwd als een oxidatiemiddel

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product kan reageren met water, alcoholen, alkaliën en andere stoffen die actieve waterstof bevatten. Deze reactie is exotherm en leidt tot snelle polymerisatie.

10.2 Chemische stabiliteit

Onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden is het product stabiel.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Bij contact met water, alcoholen of alkaliën treedt een snelle polymerisatie op, die gepaard kan gaan met het vrijkomen van warmte. Polymerisatie kan turbulent zijn als de reactie niet onder controle is.

10.4 Te vermijden omstandigheden

- Directe blootstelling aan zonlicht
- Hoge temperaturen
- Vocht
- Onvoldoende ventilatie

- Elektrostatische ontlading

10.5 Incompatibele materialen

Sterke basen, alcoholen, water, aminen, oxidatiemiddelen, metaalhydroxiden.

10.6. Gevaarlijke afbraakproducten

Bij verhitting of verbranding kunnen irriterende of giftige dampen zoals koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂) en stikstofoxiden (NO_x) ontstaan. De dampen kunnen irriterend zijn voor de ogen en de luchtwegen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

a) Acute toxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens is het mengsel volgens de CLP-criteria niet ingedeeld als acuut toxisch. Het mengsel bevat echter stoffen die bij hoge blootstelling tijdelijke nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

LD50 voor hoofdbestanddelen (oraal, rat):– Ethyl-2-cyanoacrylaat: > 5.000 mg/kg– 2-ethoxyethyl-2-cyanoacrylaat: onvoldoende gegevens, geschat > 5.000 mg/kg– Ftaalzuuranhydride: 1.530 mg/kg– Roet: > 8.000 mg/kg

Het inademen van de dampen kan hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de neus, keel en longen veroorzaken. Gevoelige mensen kunnen hoestbuien of ademhalingsmoeilijkheden krijgen bij hogere concentraties.

b) Huidcorrosie/-irritatie

Het mengsel bevat stoffen die irriterend zijn voor de huid, met name ethyl-2-cyanoacrylaat en ftaalzuuranhydride. Milde tot matige irritatie, waaronder roodheid, branderig gevoel of trekkerig gevoel van de huid, kan optreden bij contact met de huid.

c) Ernstig oogletsel/oogirritatie

Bij contact met de ogen kan het mengsel ernstige irritatie, roodheid, tranen en pijn veroorzaken. Ftaalzuuranhydride is een stof die is geclassificeerd als Eye Dam. 1, maar in een bepaalde concentratie in het mengsel veroorzaakt het alleen maar irritatie.

d) sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Het mengsel bevat ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken, vooral bij gevoelige mensen.– Ftaalzuuranhydride is een bekende inhalatieallergeen.

Herhaald of langdurig contact met de huid of inademing van dampen kan een allergische reactie veroorzaken.

e) Mutageniteit in geslachtscellen

Op basis van de beschikbare gegevens worden de bestanddelen van het mengsel niet als mutageen beschouwd.

f) Karcinoniet

De hoeveelheid aanwezig roet ligt ver onder de classificatielimiet. Er is geen risico op kankerverwekkendheid bij normaal gebruik. 2-Ethoxyethyl-2-cyanoacrylaat is door het IARC niet geclassificeerd als kankerverwekkend.

g) Toxiciteit voor de voortplanting

Op basis van de beschikbare gegevens worden de componenten van het mengsel niet als giftig voor de voortplanting beschouwd.

h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

De dampen kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Classificatie: H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

i) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling.

Er zijn geen negatieve effecten bekend bij normaal gebruik.

j) Gevaar door aspiratie

Irritatie kan optreden bij hoge concentraties dampen in slecht geventileerde ruimtes.

Cyanoacrylaten polymeriseren bij contact met vocht, waardoor hun vluchtigheid en dus het risico op blootstelling wordt verminderd.

Systemische blootstellingsberekeningen en MOS-waarden voor alle ingrediënten overschrijden de veiligheidslimiet van 100, dus het mengsel wordt bij normaal gebruik als veilig beschouwd.

RUBRIEK 12: Milieu-informatie

12.1. Toxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de bestanddelen van het mengsel niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

Het mengsel bevat geen stoffen met een hoge acute of chronische toxiciteit voor in het water levende organismen in concentraties die zouden leiden tot indeling als gevaarlijk voor het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ethyl-2-cyanoacrylaat is een snel polymeriserende stof die in zijn actieve vorm niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar is. Na polymerisatie wordt het als chemisch stabiel en inert beschouwd.

12.3 Bioaccumulatie potentieel

Bioaccumulatie wordt niet verwacht vanwege snelle polymerisatie en lage oplosbaarheid in water.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Lage mobiliteit in de bodem door snelle reactie met vocht en neiging tot polymerisatie.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het mengsel bevat geen stoffen die zouden worden ingedeeld als PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch) of zPzB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend).

12.6 Andere nadelige effecten

Bij correct gebruik en afvoer vormt het product geen significant gevaar voor het milieu.

Vermijd lozing in het milieu en waterwegen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Methoden voor afvalbeheer

Behandeling van het mengsel:

Lijmresten en verontreinigde verpakkingen moeten als **gevaarlijk afval worden afgevoerd** in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

Niet in het riool of het milieu storten.

Na polymerisatie (uitharding) kan het afval als **minder gevaarlijk worden beschouwd**, maar het moet nog steeds worden overhandigd aan een bevoegd persoon voor verwijdering.

Afvalstoffencode volgens decreet nr. 8/2021 Coll. (afvalcatalogus):

08 04 09 – *Afgedankte lijmen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten*

Behandeling van verpakkingen:

Verpakkingen die productresten bevatten, moeten ook als **gevaarlijk afval worden behandeld**. Schone en volledig geleegde verpakkingen kunnen worden afgevoerd in overeenstemming met de normale afvalvoorschriften, zoals voorgeschreven door de lokale autoriteiten.

Aanbeveling:

- Maak gebruik van erkende afvalverwerkingsbedrijven.
- Neem bij het omgaan met afval de beschermende maatregelen in acht die zijn gespecificeerd in de hoofdstukken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 14: Informatie over vervoer**14.1 Het aantal van de v.N.**

- **Door de lucht (IATA):** UN 3334
- **Wegvervoer (ADR):** Niet onderworpen aan een gevaarlijke classificatie

14.2 Juiste UN-naam voor de zending

- **IATA:** Luchtvaartgereguleerde vloeistof, n.e.g. (ethyl-2-cyanoacrylaat)
- **ADR:** Het product is niet gevaarlijk voor transport met een volume tot 500 ml

14.3 Gevarenklasse(n) voor transport

- **IATA:** Klasse 9
- **ADR:** niet gevaarlijk

14.4 Verpakking groep

- **IATA:** Verpakkingsgroep II
- **ADR:** Niet relevant

14.5 Gevaren voor het milieu

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers

Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen. Bewaar in een goed gesloten plastic container.

Niet blootstellen aan direct zonlicht.

14.7. Bulkvervoer overeenkomstig bijlage II van de MARPOL- en IBC-code

Niet van toepassing op dit type product.

RUBRIEK 15: Informatie over wetgeving

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/specifieke wetgeving met betrekking tot de stof of het mengsel

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2020/878 van de Commissie.

De classificatie is uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens en de toepasselijke wetgeving.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Aanvullende informatie

Gegevensbronnen:

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met bijlage II bij **Verordening (EU) 2020/878** van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), op basis van door de fabrikant verstrekte gegevens en informatie die beschikbaar is in de ECHA-databank (echa.europa.eu).

Verklaring:

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op de beste kennis en ervaring van ons op de datum van afgifte. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met het aanbevolen doel en onder omstandigheden die gezondheids- en milieurisico's tot een minimum beperken. Dit document is geen vervanging voor technische training of professionele training in het werken met chemicaliën.

SDS herzieningsdatum: 2.01.2025

